

AMX 42

MINI PELLE AMX AMMANN À
ROTATION DANS LE GABARIT



UN CONCENTRE DE PERFORMANCES

L'AMX 42 a été conçue pour offrir un maximum de performances dans un gabarit particulièrement compact. Le concept « zero-tail » offre productivité et performances de haut niveau, les systèmes hydrauliques quant à eux, garantissent puissance, précision et rapidité de tous les mouvements en simultané, grâce à la technologie «Load sensing» et « Flow-sharing ».

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CONFORTABLE

- La plateforme de l'opérateur est spacieuse, ergonomique et bien isolée afin de garantir un confort optimal, même pendant de longues journées de travail.
- La grande largeur des accès facilite l'entrée et la sortie de la plateforme de l'opérateur.
- Le pare-brise avant à ouverture intégrale favorise une visibilité maximale grâce à sa grande largeur.
- Idéalement situées, les commandes d'orientation de la flèche et les commandes du système hydraulique auxiliaire sont placées sur les joysticks pour une précision de mouvements exceptionnelle.
- Tableau de bord à affichage et interface numérique pour un accès direct à tous les réglages de la machine.

APPLICATIONS

- Terrassements
- Travaux de voirie
- Travaux sur réseaux
- Travaux paysagers

LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE

- La plateforme de l'opérateur est inclinable pour une accessibilité directe aux principaux points d'entretien afin de réduire le temps d'immobilisation et les coûts des opérations de maintenance.
- Structure du châssis largement dimensionnée et capots en acier durable pour une résistance à toute épreuve.
- Structure mécano soudée extrêmement robuste.
- Moteur de dernière génération, économe en carburant (équipé d'un accélérateur automatique) et respectueux de l'environnement.

DOTATION STANDARD

- Moteur diesel Kubota D1803-CT R Stage V
- Plateforme/Cabine basculantes
- Chenilles en caoutchouc
- AUX 1 pour BRH (PTO 1)
- Système hydraulique flow sharing / load sensing
- Canopy 4 montants ou cabine complète

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS EN OPTION

- Tous types d'attaches rapides (mécanique ou hydraulique) et de godets
- Dispositif antivol
- Phares de travail additionnels
- Balancier long
- Autoradio
- Couleur personnalisée
- Gyrophare
- Pompe de remplissage à carburant depuis le sol
- AUX 2 & 3 (PTO 2 & 3)
- Climatisation
- Huile hydraulique Bio Panolin
- Contrepoids supplémentaires (+280 kg/90mm ou + 420 kg / 140 mm)

AMMANN

