

# ARX 45-2C

## RULLO A VIBRAZIONE TANDEM LEGGERO

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4 Interim



### LAVORARE ATTORNO AGLI OSTACOLI PRESENTI

Il rullo tandem leggero ARX 45-2 C di Ammann facilita la visuale, e il lavoro, nelle vicinanze di ostacoli. È dotato di un tamburo anteriormente e di pneumatici sul retro per offrire potenza di compattazione e l'effetto sigillante dei rulli pneumatici. Il rullo è dotato di un nuovo giunto articolato che permette di regolare rapidamente il tamburo tra le configurazioni in linea e offset, una caratteristica particolarmente utile quando si lavora vicino a eventuali ostacoli. Gli operatori devono infatti controllare solo un tamburo, nella piena certezza che il secondo tamburo mantenga una distanza sicura dall'ostacolo. L'impostazione con tamburo in linea è indicata quando si tratta di operare con produttività su spazi aperti.

### PRODUTTIVITÀ

#### Leva di guida elettronica

Il controllo di guida avanzato consente di partire e fermarsi mentre la macchina è in funzione.

#### Giunto articolato con oscillazione

Grande manovrabilità e contatto costante con la superficie sono due fattori fondamentali per ottenere una compattazione di qualità elevata.

#### Sistema di irrorazione

Sistema di filtrazione multilivello con ampio serbatoio per l'acqua in modo da prolungare gli intervalli tra i riempimenti.

### ERGONOMIA

#### Design della piattaforma operatore

Piattaforma spaziosa con comodo sedile per il conducente.

#### Comandi comodi e semplici

Cruscotto con visualizzazione chiara e comandi intuitivi.

#### Visibilità eccezionale per l'operatore

Visibilità perfetta a 360 gradi per la massima sicurezza in cantiere.

### APPLICAZIONI

- Cantieri piccoli e medi
- Strade cittadine
- Passerelle
- Riparazioni di strade cittadine
- Manutenzione stradale

### MANUTENZIONE

#### Ispezione quotidiana senza attrezzi

Ispezioni quotidiane rapide e semplici.

#### Componenti che non richiedono manutenzione

La manutenzione richiede meno tempo e previene il danneggiamento dei componenti.

#### Collocazione dei punti di assistenza

I punti di assistenza e manutenzione ordinaria sono facili e veloci da raggiungere.

SPESORE MASSIMO PER STRATO COMPATTATO CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI


	Sabbia/ghiaia	Terre mescolate	Sedimento alluvionale	Argilla	Stabilizzazione	Asfalto
ARX 45-2C	250 mm	180 mm	-	-	120 mm	100 mm

# AMMANN

SPECIFICHE TECNICHE  
ARX 45-2C RULLO A VIBRAZIONE TANDEM LEGGERO  
EU Stage IIIA / US EPA Tier 4 Interim

## DIMENSIONI

A	LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	2915 mm
B	INTERASSE	2000 mm
C	ALTEZZA DELLA MACCHINA	2840 mm
D	ALTEZZA DELLA MACCHINA (ROPS RIPIEGATE)	2150 mm
E	LARGHEZZA DEL RULLO	1380 mm
E	LARGHEZZA ASSE PNEUMATICI	1275 mm
G	LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	3000 mm
H	ALTEZZA DAL SUOLO	330 mm
H1	LATI LIBERI	605 mm
I	DIAMETRO DEL RULLO	850 mm
J	SPESSORE DEL GUSCIO DEL RULLO	18 mm
K	LARGHEZZA DELLA MACCHINA (TOTALE)	1460 mm



## PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO IN ESERCIZIO CECE	4175 kg
PESO IN ESERCIZIO MASSIMO	4475 kg
CARICO LINEARE STATICO	16.4 kg/cm
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2830 mm
ANGOLO DI STERZATA/OSCILLAZIONI	35/9 ±°

## MOTORE

TIPO MOTORE	Kubota V2403-M
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i
POTENZA SECONDO ISO 3046	34.1 kW (45.7 HP)
RULLO/L	4 rulli / 2434 cm <sup>3</sup>
GIRI NOMINALI	2400 rpm
VELOCITÀ DI MARCIA	10 km/h
PENDENZA SUPERABILE CON/SENZA VIBRAZIONI	30 % / 40 %

### STANDARD

- Vibrazioni e comando anteriori e posteriori
- Sistema di irrorazione pressurizzato ad intervalli
- Circuito di spruzzatura antiadesivo
- 2 frequenze operative
- Sistema di comando con arresto d'emergenza
- Comando vibrazioni Ammann
- Sedile scorrevole lateralmente
- Provapressioni per test idraulici
- Off-set in impostazione tamburo in linea
- Interruttore per scollegare la batteria
- Diagnostica di bordo
- Paraurti anteriori/posteriori in gomma

## FORZE DI COMPATTAZIONE

AMPIEZZA I	0.4 mm
AMPIEZZA II	0.6 mm
FREQUENZA I	41 Hz
FREQUENZA II	55 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	42.4 kN
FORZA CENTRIFUGA II	53.8 kN
FORZA CENTRIFUGA III	55 kN

## VARIE INFORMAZIONI

BATTERIA / CAPACITÀ	12/77 V/Ah
SERBATOIO DELL'ACQUA	340 l
SERBATOIO ANTIADESIVO	18 l
SERBATOIO IDRAULICO	53.5 l
SERBATOIO DEL GASOLIO	57 l
CARICO A RUOTA	481 kg
NUMERO DELLE RUOTE	4
DIMENSIONE DEI PNEUMATICI	10,5/80-16

### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Set CE con ROPS pieghevoli e fari di lavoro
- Fari per circolazione stradale
- Termometro a infrarossi
- ACE<sup>force</sup>
- ATC - Ammann Traction Control
- Avvisatore acustico di retromarcia (montate ROPS)
- Faro di segnalazione lampeggiante
- Leva avanzamento a sinistra
- Bracciali
- Tagliabordi con comando su leva multifunzione
- Raschiarulli inclinabili
- Olio idraulico biodegradabile
- Gancio di sollevamento centrale
- Colore personalizzato
- Tettuccio di protezione
- Servicelink